SJ9233/43/53 RT
엔진씨저리프트



기본 사양

- AXLDRIVE™ 액슬 기반 4WD 시스템
- 최대 40%의 등판 능력
- 습식 디스크 SAHR 브레이크(리어 액슬)
- SKYCODED™ 색상 코드 및 번호가 매겨진 배선 시스템
- 진단 기능이 있는 장비 진단 모니터 탑재
- Kubota D1305 Tier 4F 디젤 엔진
- 자동 레벨링 현외 장치(SJ9253 RT에만 해당)
- 잠금식 전원 차단 스위치
- 비례 제어 시스템
- 최대 1,247kg(2,750lbs) 용량
- 최적 간극이 있는 특대형 플랫폼
- 난간 접기 기능
- 자동 폐문 게이트
- 5'(1.52m) 롤아웃 연장 데크
- 고강도 내충격 복합 강전반
- 과부하 감지 시스템
- 자동 아웃트리거 4개 장착
- 구동 및 리프트 차단 기능이 있는 틸트 알람(4.5° x 2.5°)
- 원터치 비상 하강
- 올 모션 알람
- 작업자용 경적
- 접지력 높은 솔리드 타이어
- 텔레매틱스 기능

장점

- 텔레메틱스(Telematics) 가능
  : 장비마다 고유 QR 코드 스티커가 부착 되어 있어 스마트폰 카메라로 인식 시 장비 시리얼 넘버 및 메뉴얼 등 즉각 확인 가능
- 독립적인 자동수평 아웃트리거가 장착되어 있어 수평센서가 각도를 감지하여 자동 수평조절이 가능


† 옵션 설치에 따라 납기가 지연될 수 있으니 당사에 확인해 주시기 바랍니다.
‡ 작업 성능 및 장비 중량은 옵션 설치 여부에 따라 차이가 날 수 있습니다.


SKYJACK™ simply reliable

KC/06/2021

SJ9233/43/53 RT 엔진씨저리프트

장비 규격	SJ9233 RT	SJ9243 RT	SJ9253 RT
A 작업높이	12.06 m	15.11 m	18.15 m
B 상승 플랫폼 높이	10.06 m	13.11 m	16.15 m
C 하부 플랫폼 높이	1.62 m	1.85 m	2.09 m
D 장비 폭	2.30 m	2.30 m	2.30 m
E 장비 길이	4.42 m	4.42 m	4.42 m
F 장비 높이	2.73 m	2.96 m	3.19 m
G 장비 높이(상부 난간 접었을 시)	1.94 m	2.17 m	2.40 m
H 플랫폼 폭	1.90 m	1.90 m	1.90 m
I 플랫폼 길이	4.31 m	4.31 m	4.31 m
J 플랫폼 길이(확장)	7.12 m	7.12 m	7.12 m
장비 사양	**SJ9233 RT**	**SJ9243 RT**	**SJ9253 RT**
확장 플랫폼	1.52 m x2	1.52 m x2	1.52 m x2
지면공차	26 cm	26 cm	26 cm
차축 거리	3.02 m	3.02 m	3.02 m
장비 중량	6,446 kg	7,081 kg	8,215 kg
등판 능력	40%	40%	35%
회전 반경(내경)	3.25 m	3.25 m	3.25 m
회전 반경(외경)	6.40 m	6.40 m	6.40 m
작업대 상승시간 **(적재시)**	50 초	50 초	70 초
작업대 하강시간 **(적재시)**	30 초	30 초	50 초
주행 속도	0 ~ 5.6 km/h	0 ~ 5.6 km/h	0 ~ 5.6 km/h
총 적재량	1,247 kg	908 kg	681 kg
적재중량(메인 플랫폼)	793 kg	454 kg	227 kg
적재중량(전, 후방 확장플랫폼)	227 kg	227 kg	227 kg
최대 탑승 인원(최대 풍속 12.5 m/s 이내)	7	6	5
디젤 엔진	Kubota D1305 - 24.8 HP (18.5 KW)		
연료 탱크	49 L	49 L	49 L
유압 저장기	87 L	87 L	87 L
아웃 트리거 레벨링(앞에서 뒤로/ 옆으로)	6° x 10°	6° x 10°	6° x 10°
타이어	폼 필드 타이어		
타이어 크기	33 x 12-20in	33 x 12-20in	33 x 12-20in





SKYJACK 공식대리점
(주)스카이코리아
경기도 고양시 일산동구 멱절길 366-20 (장항동652-1)
대표전화 :031)912-9010 / 팩스 : 031)908-0477
홈페이지 :www.skykorea.net/ sjkkor@naver.com

T본 안내 책자는 이해를 돕기 위해 제작 당시 기준의 정보를 바탕으로 제작되었습니다. 스카이잭은 별도의 안내없이 장비 사양을 변경할 수 있습니다. 보다 정확한 정보는 장비 정검 및 부품 매뉴얼을 참고하시기 바랍니다. 본 장비는 한국 KC 규정에 맞게 인증되었습니다.