
# SJ30 ARJE
## 배터리 굴절식붐




### 기본사양

- EASYDrive™ 방향 감지 드라이브 및 조향 컨트롤
- SKYRISER™ 수직 상승
- 속도 및 각도 감지 트랙션 컨트롤
- 최대 높이에서 주행 가능
- 등판능력 35%
- 듀얼 스프링 전자동 브레이크
- 기존과 동일한 색상 및 번호로 구분된 SKYCODED™ 전기배선
- 48V 305Ah 배터리
- 배터리 트레이 스윙 아웃
- 대응제어
- 변속 기능
- 30" x 46" 플랫폼
- 볼트인 플랫폼 난간 시스템
- 랜야드 부착
- 후방 진입 슬라이딩 미드 레일
- 배터리 손상 방지 시스템(SGE)
- 과부하 감지 시스템
- 구동 및 리프트 차단 기능이 있는 틸트 알람(3.0° x 2.0°)

- 비상 하강
- 전력계
- 작업자용 경적
- 모든 모션 알람
- 355° 비연속 터렛 회전
- 러그 고정/리프팅
- (Non-marking) 솔리드 고무 타이어
- 텔레매틱스 가능


† 옵션 설치에 따라 납기가 지연될 수 있으니 당사에 확인해 주시기 바랍니다.
‡ 작업 성능 및 장비 중량은 옵션 설치 여부에 따라 차이가 날 수 있습니다.


KC/06/2021

SKYJACK™ simply reliable

# SJ30 ARJE 배터리굴절식붐

| 장비 규격 | SJ30 ARJE |
|---|---|
| 작업높이 | 11 m |
| 플랫폼 높이 | 9.00 m |
| 수평 도달 거리 | 5.11 m |
| 수평 상승 높이 | 6.27 m |
| A 플랫폼 사이즈 | 0.76 m x 1.17 m |
| B 장비 폭 | 1.19 m |
| C 테일스윙 | 0 |
| D 장비높이 | 1.98 m |
| E 이동높이 | 2.50 m |
| F 보관시 길이 | 5.51 m |
| G 붐 길이 | 3.78 m |
| H 축간거리 | 1.65 m |
| 지면과의 거리 | 10.16 cm |
| **장비 사양** | **SJ30 ARJE** |
| 상부 회전각 | 355° NC |
| 플랫폼 회전각 | 180° |
| 지브 길이 | 1.25 m |
| 지브 동작 범위 - 수직 | 142° (+77°/-65°) |
| 지브 동작 범위 - 수평 | 180° |
| 장비 무게 | 5,588 kg |
| 무게중심 상승시 등판 능력 | 35% |
| 무게중심 하강시 등판 능력 | 25% |
| 회전 반지름(내부) | 1.55 m |
| 회전 반지름(외부) | 3.33 m |
| 주행속도(적재시) | 0 ~ 4.8 km/h |
| 주행속도(확장시) | 0 ~ 0.64 km/h |
| 적재량 | 227 kg |
| 최대인원 수(실내/외) | 2/1 |
| 작업 가능 풍속 | 12.5 m/s |
| 타이어 타입 | 솔리드 무흔적 타이어 |
| 타이어 사이즈 | 22 x 7 x 12 in |
| 배터리 | 6V, 220A x 4개 |
| 충전기 | 220A/1PH/60Hz |




**SJ30 ARJE** WORKING ENVELOPE


SKYJACK 공식대리점

(주)스카이코리아

경기도 고양시 일산동구 멱절길 366-20 (장항동652-1)

대표전화 :031)912-9010 / 팩스 : 031)908-0477

홈페이지 :www.skykorea.net/ sjkkor@naver.com



T본 안내 책자는 이해를 돕기 위해 제작 당시 기준의 정보를 바탕으로 제작되었습니다. 스카이잭은 별도의 안내없이 장비 사양을 변경할 수 있습니다. 보다 정확한 정보는 장비 정검 및 부품 매뉴얼을 참고하시기 바랍니다. 본 장비는 한국 KC 규정에 맞게 인증되었습니다.